



FATRANYL

Poplastované plechy

Pásky | Stěnové lišty | Koutové lišty | Okapnice | Závětrné lišty

WWW.FATRAFOL.CZ



fatra

Fatra, a.s., tř. T. Bati 1541, 763 61 Napajedla, Česká republika

tel.: +420 577 501 111, fax: +420 577 502 555, e-mail: info@fatrafol.cz, www.fatrafol.cz | www.fatra.cz

TYPY PROFILŮ - PŘÍKLADY POUŽITÍ - ROZMĚRY

číslo profilu		NÁZEV PROFILU	SCHÉMA PROFILU a použití	rozvinutá šíře [mm]	délkové rozměry [mm]						úhlové rozměry [°]				balení [ks]
pozice	varianta				a	b	c	d	e	f	α	β	γ	δ	
1	A	L vnitřní		100	60	40	-	-	-	-	95	-	-	-	10
	B			100	60	40	-	-	-	-	110	-	-	-	10
2	A	L vnější		100	60	40	-	-	-	-	88	-	-	-	10
3	A	Tmelicí lišta		70	10	10	50	-	-	-	145	-	-	-	10
	B			100	10	10	80	-	-	-	145	-	-	-	10
4	A	Zařezávací lišta		100	15	75	10	-	-	-	92	-	-	-	10
5	A	Atiková okapnice normální		150	15	30	105	-	-	-	35	105	-	-	5
	B			200	15	30	155	-	-	-	35	105	-	-	5
	C			250	15	30	205	-	-	-	35	105	-	-	5
	D			300	15	30	255	-	-	-	35	105	-	-	5
6	A	Rovná lišta		100	90	10	-	-	-	-	-	-	-	-	10
7	A	Atiková okapnice háková		150	10	50	40	50	-	-	35	65	150	-	5
	B			200	10	50	40	100	-	-	35	65	150	-	5
	C			250	10	50	40	150	-	-	35	65	150	-	5
8	A	Tmelicí lišta pojistná		100	10	10	20	15	35	10	145	135	132	-	10
9	A	Tmelicí lišta L profil		250	10	10	150	80	-	-	145	95	-	-	5
10	A	Závětná lišta		250	15	30	30	70	30	75	35	110	95	92	5
	B			300	15	30	30	120	30	75	35	110	95	92	5
11	A	Dilatační lišta		300	90	60	-	-	-	-	60	120	-	-	5
12	A	Přiklopná lišta		100	10	80	10	-	-	-	35	-	-	-	10
	B			70	10	50	10	-	-	-	35	-	-	-	10
13	A	Okrajová lišta panelu		180	10	15	40	80	35	-	145	92	-	-	2
	B			200	10	15	40	100	35	-	145	92	-	-	2

- lící strana profilu - vrstva PVC - je ve schématu označena šipkou
- schématický obrázek určuje příklad způsobu užití profilu
- není-li ve schématu u ohybu uveden úhel, je ohyb proveden o 180°
- profily jsou standardně dodávány v délce 2000 mm

- k výrobě atypického tvaru je nutno dodat schématický náčrt profilu včetně úhlu
- profily jsou baleny složením do sebe s následným zapáskováním PVC páskou
- váha plechu pro účely dopravy je 6 kg.m²